

Multiport 4-styk GaN Bordlader 65 W Sort

Spænding: 110-240V
Farve: Sort
Størrelse: 87,2mm x 91 mm x 19,5mm
Producent: goobay

379,00 DKK*

* inkl. 25% moms
og ekskl.
Forsendelsesomkostninger



[gå til artiklen ...](#)



Multiport 4-fold GaN bordlader 65 W sort

Opladningsport med 2x USB-C™-porte (strømforsyning) og 2x USB-A-porte (Quick Charge 3.0)

USB-opladningsboksen kan bruges til at oplade mobiltelefoner, notebooks, kameraer, høretelefoner, smartwatches, tablets og meget mere. m. være forsynet med el. Ladeporten tilsluttes blot til stikkontakten ved hjælp af det medfølgende tilslutningskabel.

Produkt info

Når den er tilsluttet lysnettet, opfylder USB-hubben forskellige opladningskrav og kan oplade op til fire enheder i brug på samme tid.

Bruger halvledere med GaN-teknologi, hvilket muliggør hurtigere og mere effektiv opladning og et lettere, mere kompakt design sammenlignet med traditionelle opladere.

Uanset om det er hjemme eller på kontoret, gør ladestationen det nemmere at organisere elektroniske enheder og forhindrer kaos på grund af sammenfiltrede kabler.

Ved hjælp af ekstra værktøj eller klistermærker kan bordopladeren upåfaldende fastgøres til møbler, f.eks. B. fastgøres under skrivebordet.

USB-C™-opladningsadapteren tilbyder et pladsbesparende og lettere alternativ til voluminøse bærbare strømforsyninger og eliminerer behovet for flere opladningsadapters.

Opladningsboksen er kompatibel med smartphonemærker som Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei samt tablets som Apple iPad og notebooks fra gængse producenter som Acer, HP, Fujitsu og Razer.

På grund af indgangsspændingsområdet på 110-240 V kan USB-C™-strømforsyningen også bruges i udlandet.

Ydeevne:

* Pris gældende 24.03.2025

Multiport 4-styk GaN Bordlader 65 W Sort

maks. strømbæreevne
3 A
maksimal effekt
65W

Afslut
USB-C PD1 (enkelt) maks. 65,0W
5,0V maks. 3,0A (15,0W) DC
9,0V maks. 3,0A (27,0W) DC
12,0V maks. 3,0A (36,0W) DC
15,0V maks. 3,0A (45,0W) DC
20,0V maks. 3,25A (65,0W) DC

USB-C PD2 (enkelt) maks. 18,0 W
5,0V maks. 3,0A (15,0W) DC
9,0V maks. 2,0A (18,0W) DC
12,0V maks. 1,5A (18,0W) DC

USB-A QC1 maks. 18,0 W
5,0V maks. 3,0A (15,0W) DC
9,0V maks. 2,0A (18,0W) DC
12,0V maks. 1,5A (18,0W) DC

USB-A QC2 maks. 18,0 W
5,0V maks. 3,0A (15,0W) DC
9,0V maks. 2,0A (18,0W) DC
12,0V maks. 1,5A (18,0W) DC

USB-C PD1+PD2
maks. 30,0 W + 18,0 W

USB-C PD2+USB-A QC1+QC2
5,0V maks. 3,0A (15,0W) DC

USB-C™C1+(C2 + USB-A QC1+QC2)
maks. 30,0 W + 15,0 W

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.
Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.

Reklamationsret: Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en fejl på produktet, der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt uheld, der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig anvendelse.

Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.
Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.

* Pris gældende 24.03.2025