

SAFT batteri Lithium AA LS14500 3,6V 30 stk Løse/Bulk

Spænding: 3,6V
Kapacitet / Effekt: 2600mAh
Type: Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl₂)
Størrelse: 50,08mm x 14,7mm

929,00 DKK*

* inkl. 25% moms
og ekskl.
Forsendelsesomkostninger



[gå til artiklen ...](#)



30 batterier i bakke. SAFT's LS- og LSH-cylindriske primære lithiumceller. Alle baseret på Lithium-Thionylchlorid (Li-SOCl₂) kemi, passer perfekt til høje energi og højspændingskrav i en lang række omgivelsestemperaturer.

Spolekonstruktionen i LS-serien muliggør maksimal belastning af aktive materialer og den tilsvarende maksimale energi. Med sin bemærkelsesværdige lave selvafledning matcher den perfekt anvendelser til lang sigt (fra fem til 20 år eller mere) med et par μ A-basestrømme og periodiske impulser, typisk i området 5-150 mA.

LSH-serien har en spiralkonstruktion og inkluderer specifikke modeller, der kan fungere ved de meget høje temperaturer, der findes i f.eks. Olie- og gasanvendelser. Cellerne er designet til applikationer, der kræver impulser helt op til 4 A.

Funktioner og fordele

Høj driftsspænding, stabil i det meste af applikationens levetid

Højeste energitettheden blandt primære lithium kemistriesullet punkt 1

Laveste selvafledning for forlænget hylde og driftstid

Høj pulsevne takket være velkontrolleret passivering med begrænset spændingsforsinkelse

Fremragende driftssikkerhed over forlænget driftstid

20 år + design med komponenter og materialer af bedste kvalitet

Bredt driftstemperaturområde, der matcher alle miljøforhold

Op til 40 års masseproduktion med fuldautomatisk proces

* Pris gældende 21.11.2024

SAFT batteri Lithium AA LS14500 3,6V 30 stk Løse/Bulk

Overflødige produktionslinjer for at optimere effektiviteten i forsyningskæden og mindske den industrielle risiko

Lav magnetisk signatur

Tekniske specifikationer

Nominel spænding: 3,6 V

Spolekonstruktion til LS-serien

Spiralkonstruktion til LSH-serien

Cylindrisk format: fra 1 / 2AA til D

Kapacitetsområde: 1,2 Ah til 17,0 Ah

Maksimal pulsudladningshastighed op til 4 A

Arbejdstemperatur: - 60 ° C til + 150 ° C

Ikke-brændbar elektrolyt

I overensstemmelse med IEC60086-4, IEC60079-11 og UL1642 certificeret

I overensstemmelse med det europæiske direktiv RoHS og REACH

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.
Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.

Reklamationsret: Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en fejl på produktet, der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt uheld, der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig anvendelse.

Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.
Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.

* Pris gældende 21.11.2024
