

Batteri til Solar, Solfanger, Solceller Liontron Lithium LiFePO4 LX Storage 48V 50Ah med BMS LX48-50 2,56kWh

Spænding: 48V
Kapacitet / Effekt: 50Ah
Type: LiFePO4
Størrelse: 515 x 485 x 140mm

**11.599,00
DKK***

* inkl. 25% moms
og ekskl.
Forsendelsesomkostninger



[gå til artiklen ...](#)



LIONTRON LiFePO4 LX48-50 - 50Ah / 2,56 kWh

LIONTRON® LX48-50 er en modulær LiFePO4-hukommelse til højeste krav. På grund af dens lange cykluslevetid er hukommelsen ideelt velegnet som et batteri til solcelleanlæg, invertere eller en selvforsynende strømforsyning.

Højeste sikkerhed og en meget lang levetid er garanteret takket være højkvalitets LiFePO4-celler og den nyeste BMS-teknologi, endda med regelmæssige dybe udledninger. Akkumulatoren muliggør hurtigt effektiv opladning og en meget høj afladningsstrøm.

Ved blot at forbinde flere hukommelsesmoduler sammen, kan en kapacitetsforøgelse kan også let opnås på et senere tidspunkt.

Datablad

LIONTRON LiFePO4 LX48-50 - 50Ah / 2,56 kWh

LIONTRON® LX48-50 er en modulær LiFePO4-hukommelse til højeste krav. På grund af dens lange cykluslevetid er hukommelsen ideelt velegnet som et batteri til solcelleanlæg, invertere eller en selvforsynende strømforsyning.

Højeste sikkerhed og en meget lang levetid er garanteret takket være højkvalitets LiFePO4-celler og den nyeste BMS-teknologi, endda med regelmæssige dybe udledninger. Akkumulatoren muliggør hurtigt effektiv opladning og en meget høj afladningsstrøm.

Ved blot at forbinde flere hukommelsesmoduler sammen, kan en kapacitetsforøgelse kan også let opnås på et senere tidspunkt.

Model LIST4850

EAN / GTIN 4260586370881

Nominal kapacitet 50Ah / 2560Wh

Spændingsområde 41,6 – 57,6V

Nominal spænding 51,2V

Cykluslevetid ?6000 @90% DoD

Lade karakteristik CCCV / IE

Bulkspænding 56,8 – 58,4V

Float-spænding 54,0 – 55,2V

Maks. lade strøm 50A

Maks. aflade strøm 50A

Batteristyringssystem integreret

Interfaces RS485, RS232, CAN

Skalerbar Parallelforbindelse max. 8 stk.

Vægt 36,5 kg

10 års garanti1

* Pris gældende 24.04.2025

Batteri til Solar, Solfanger, Solceller Liontron Lithium LiFePO4 LX Storage 48V 50Ah med BMS LX48-50 2,56kWh

Dimensioner (L x B x H) i mm 515 x 485 x 140
Temperatur (afledning) -20°C +60°C
Temperatur (opladning) 0°C .. +45°C
Temperatur (opbevaring) -40°C .. +60°C
Certificering og standarder CE, RoHS, UN 38.3, MSDS

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.
Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.

Reklamationsret: Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en fejl på produktet, der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt uheld, der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig anvendelse.

Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.
Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.